



PA511KIT koristi prednosti postojećih električnih instalacija za prijenos podataka uz prijenos i klasične električne energije što znači da se bez dodatnih kablova PA511 jednostavno uključi u postojeću električnu utičnicu te se mreža prijenosa podataka postavlja u trenutku. Uz velike brzine prijenosa (do 500Mbps) te na udaljenost do 300m, uživajte u gledanju HD filmova, mrežnom igranju i sl.

<b>Software-ska specifikacija</b>	
Standardi	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Modulacijska tehnologija	OFDM, 1024/256/64/16/8-QAM, QPSK, BPSK and ROBO
Podržani mrežni OS sustavi	Windows 98SE, 2000, XP, 2003, Vista
	Windows 7, Mac, Linux*
	*korisnički programi podržavaju samo XP, Vista, Windows 7
Napredne funkcije	Integriran QoS
	Inteligentna adaptacija kanala
	Podržana 128-bitna AES enkripcija
<b>Hardware-ska specifikacija</b>	
Sučelje	10/100/1000 Mbps Ethernet LAN Port
LED indikatori	PWR, PLC, ETH
Doseg	300m
Certifikati	CE, FCC, RoHS
Dimenzije (ŠxDxV mm)	110x58x40
Okoliš	Radna temperatura 0-40°C Skladišna temperatura -40-80°C Radna vlažnost 10-90% (ne kondenzirajuća) Skladišna vlažnost 5-90% (ne kondenzirajuća)
Potrošnja el. energije	6W

**Za instalaciju i postavljanje pogledajte ilustriranu uputu u originalnom priručniku.**

**Za sve dodatne informacije potražite originalne korisničke upute priložene u kompletu.**

Ovlašteni servis:

LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb

tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640

<http://www.lost.hr>, e-mail: [lost@lost.hr](mailto:lost@lost.hr)