

AEG UPS PROTECT ALPHA 450/600/800/1200

Line-Interactive, AVR, Data line protection, USB



Instalacija:

- UPS mora biti postavljen u zaštićenom okruženju daleko od izvora topline. Također se uređaj ne smije postavljati tamo gdje je prevelika vlažnost.
- Prostor oko UPS-a mora biti prozračan sa minimalno 2.5cm prostora oko svake strane uređaja.
- UPS se može koristiti odmah po preuzimanju. Međutim, uređaj se može isprazniti tijekom prevoženja ili stajanja pa je punjenje od 8 sati preporučljivo kako bi se osiguralo da je baterija skroz puna (za punjenje baterije jednostavno ostavite uređaj uključen u strujnu priključnicu). **Ovi se uređaji mogu puniti i kad nisu uključeni za rad.**
- Spajanje na izvor napajanja: spojite naponski kabel u strujnu priključnicu a drugi kraj u UPS. Izbjegavajte korištenje produžnih kablova. Za optimalno punjenje baterije, neka uređaj bude uvijek uključen.
- Spojite uređaje na UPS. **Naponski kabel koji dolazi sa uređajem služi za spajanje monitora i računala sa UPS-om. Uređaji kao što su laserski printeri, kopirni uređaji, usisavači, grijači i ostali veliki električni uređaji se ne bi smjeli spajati na UPS.**
- Za spajanje i komuniciranje sa računalom intalirajte priloženi software i koristite USB kabel.

PROTECT ALPHA SPECIFIKACIJA

Klasifikacija VI SY 322 prema IEC 62040-3	alpha 450	alpha 600	alpha 800	alpha 1200
Kapacitet (VA)	450 VA	600 VA	800 VA	1200 VA
Kapacitet (W)	240 W	360 W	480 W	600 W
UPS ULAZ				
Nominalni priključni napon	230 VAC			
Raspon napona bez baterije	170 – 280 VAC			
Frekvencija (automatska detekcija)	50 Hz / 60 Hz ± 5 Hz			
UPS IZLAZ				
Izlazni napon / AVR Tehnologija	230 VAC			
Izlazni napon nabaterij	±10 %			
Izlazna frekv. na bateriji	50 Hz / 60 Hz ±1 Hz			
Naušna izlazna struja (kod 230Vac)	2 A	2.6 A	3.5 A	5.2 A
Vrijeme preklapanja	4 – 8 ms (typical)			
Naponski valovi	Modified sine wave			
Zaštita od prenapona	Da			
BATERIJA				
Tip	Tvornički zatvoren bez održavanja			
Autonomija kod 120 W	-5 min.	-10 min.	-15 min.	-20 min.
Zaštita od pražnjenja / zaštita od prekomjernog opterećenja	Da			
Vrijeme punjenja (do 90% kapaciteta)	6sati			
KOMUNIKACIJA				
Sučeđe	USB			
Indikator	ACmod, baterijski mod			
Zvučni i optički alarmi	kvar na mreži, prazna baterija, preopterećenje, zamjena baterije, greška			
Status display	LED display			
GENERALNI PODACI				
Buka (1m udaljenost)	<40 dB(A) Bez ventilatora			
Radna temperatura	0° – 40°C			
Vlažnost zraka	0–90 % (bez kondenzacije)			
Opterećenje izlaza	4 x IEC 320 C13		6 x IEC 320 C13	
Prenaponska zaštita	RJ11 (phone, fax, modem)			
Boja uređaja	Crna			
Dimenzije Š x V x D (mm)	100 x 143 x 278		139 x 195 x 365	
Težina	3.5 kg	4.4 kg	5.0 kg	8.6 kg
Sadržaj paketa	Mrežni priključak, softver za upravljanje "CompuWatch" (CD), 1 device connecting kabel, 1 USB kabel, upute za uporabu			
Jamstvo 24 mjeseca				

AEGPS, Protect Alpha, EBI, 0020101. Technical data is subject to change without notice. Content only serves as information and does not constitute a contract. AEG is a registered trademark of AEG Power Solutions. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2010 AEG Power Solutions. All rights reserved.



AEG Power Solutions

Approach your local AEG Power Solutions representative for further support. Contact details can be found on:

www.aeggps.com