



TL-SF1008D 8-portni stolni preklopnik visokih performansi jednostavan je za korištenje i omogućuje nadogradnju stare mreže na 100Mbps mrežu. Povećajte brzinu protoka podataka u vašoj mreži.

Standardi i protokoli	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
Osnovne funkcije	Wire-speed Performance
	MAC Address Auto-Learning and Auto-aging
	IEEE802.3x kontrola protoka za Full-Duplex Mode i backpressure za Half-Duplex Mode
Backbound Bandwidth	1.6Gbps
MAC Address Table	1k
Forwarding Rate	10BASE-T: 14880pps/port
	100BASE-TX: 148800pps/port
Metoda prijenosa	Store-and-Forward
Portovi	8x10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX)
Network Media	10Base-T: UTP kabel kategorije 3, 4 i 5 (maksimalno 100m)
	100Base-Tx: UTP kabel kategorije 5, 5e (maksimalno 100m)
LED indikatori	Power, Link/Act (1, 2, 3, 4, 5)
Sigurnost i emisije	FCC, CE
Dimenzije (ŠxDxV mm)	140x87x27,5
Okoliš	Radna temperatura 0-40°C
	Skladišna temperatura -40-70°C
	Radna vlažnost 10-90% (ne kondenzirajuća)
	Skladišna vlažnost 5-90% (ne kondenzirajuća)
Izvor napajanja	Vanjski AC adapter

Za instalaciju i postavljanje pogledajte ilustriranu uputu u originalnom priručniku.

Za sve dodatne informacije potražite originalne korisničke upute priložene u kompletu.

Ovlašteni servis:

LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb

tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640

<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr