



PA211 koristi prednosti postojećih električnih instalacija za prijenos podataka uz prijenos i klasične električne energije što znači da se bez dodatnih kablova PA211 jednostavno uključi u postojeću električnu utičnicu te se mreža prijenosa podataka postavlja u trenutku. Uz velike brzine prijenosa (do 200Mbps) uživajte u gledanju HD filmova, mrežnom igranju i sl.

Software-ska specifikacija	
Standardi	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Modulacijska tehnologija	OFDM
Protokol	TCP/IP
Podržani mrežni OS sustavi	Windows 98SE, 2000, XP, 2003, Vista
	Windows 7, Mac, Linux*
	*korisnički programi podržavaju samo XP, Vista, Windows 7
Napredne funkcije	Integriran QoS
	Inteligentna adaptacija kanala
	Podržana 128-bitna AES enkripcija
Hardware-ska specifikacija	
Sučelje	1 10/100Mbps Ethernet LAN Port
LED indikatori	PWR, PLC, ETH
Doseg	300m
Certifikati	CE, FCC, RoHS
Dimenzije (ŠxDxV mm)	93x56x30
Okoliš	Radna temperatura 0-40°C Skladišna temperatura -40-80°C Radna vlažnost 10-90% (ne kondenzirajuća) Skladišna vlažnost 5-90% (ne kondenzirajuća)
Potrošnja el. energije	3W

Za instalaciju i postavljanje pogledajte ilustriranu uputu u originalnom priručniku.

Za sve dodatne informacije potražite originalne korisničke upute priložene u kompletu.

Ovlašteni servis:

LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb

tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640

<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr