



TL-MR3420 bežični N router omogućuju vam brzu konfiguraciju 300Mbps "on-the-go" mreže te dijeljenje 3G/3.75G mobilne konekcije. Ništa nije više frustrirajuće nego prekid internetske veze tijekom vašeg rada. Da biste izbjegli takve prekide te uvijek bili on-line, TP-LINK je uveo TL-MR3420, robustan 3G/3.75G bežični N router s pravom 3G/WAN failover mogućnosti. Možete postaviti primarni link, 3G/3.75G ili WAN (xDSL / Cable). TL-MR3420 prebacuje na sekundarnu vezu kada je vaša primarna veza prekinuta. Nakon što je servis obnovljena, router automatski prebacuje na primarni link te na minimum sveo prekide u vezi.

<b>Software specifikacija</b>	
Standardi i protokoli	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3/3u, USB 2.0
Bežični signali	11n: do 300Mbps(dynamic)
	11g: do 54Mbps(dynamic)
	11b: do 11Mbps(dynamic)
Raspon frekvencije	2.4-2.4835GHz
Snaga bežičnog prijenosa	20dBm (max. EIRP)
Tehnologija modulacije	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Osjetljivost prijemnika	270M: -68dBm@10% PER
	130M: -68dBm@10% PER
	108M: -68dBm@10% PER
	54M: -68dBm@10% PER
	11M: -85dBm@8% PER
	6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER	
<b>Hardware specifikacija</b>	
Sučelje	USB 2.0 Port for UMTS/HSPA/EVDO USB Modem
	1 10/100Mbps WAN Port, 4 10/100Mbps LAN Ports, support the auto-Negotiation and auto-MDI/MDIX
Antena	3dBi odvojive Omni Directional antene X 2
Izvor napajanja	Ulaz: prema zemlji u kojoj se prodaje
	Izlaz: 9VDC / 0.85A Switching PSU
Dimenzije (ŠxDxV mm)	174x111x30
Okoliš	Radna temperatura 0-40°C
	Skladišna temperatura -40-70°C
	Radna vlažnost 10-90% (ne kondenzirajuća)
	Skladišna vlažnost 5-95% (ne kondenzirajuća)

**Za instalaciju i postavljanje pogledajte ilustriranu uputu u originalnom priručniku.  
Za sve dodatne informacije potražite originalne korisničke upute priložene u kompletu.**

Ovlašteni servis:  
 LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb  
 tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640  
<http://www.lost.hr>, e-mail: [lost@lost.hr](mailto:lost@lost.hr)